

# Calypso VM

Scaldacqua murale in pompa di calore ad alta efficienza



## 2 modelli da 100 a 150 L

- Installazione murale
- Basso livello di rumorosità
- Resistenza elettrica di back-up

## EQUIPAGGIAMENTO

- Alimentazione monofase
- Pompa di calore
- Comando a distanza tramite App COZYTOUCH, disponibile per per iOS e Android
- Serbatoio di accumulo vetrificato
- Attacchi aria canalizzabili
- Resistenza elettrica di integrazione in steatite da 1200 W per modello da 100 L e da 1800 W per modello da 150 L
- Protezione dalla corrosione tramite ACI Hybrid (anodo magnesio + anodo elettronico)
- Collegamento ad impianto fotovoltaico: quando è prodotta energia elettrica la pompa di calore si porta al massimo regime, per accumulare più acqua calda sanitaria possibile
- Valvola di sicurezza fornita di serie
- Grado di protezione elettrica IP X4B

## + VANTAGGI

- Bollitore termodinamico in pompa di calore, utilizza il calore dell'aria ambiente per produrre ACS
- Adatto all'installazione in spazi ridotti
- **Comando a distanza tramite App**
- **Compatibilità con impianto Fotovoltaico**
- Canalizzabile
- **Resistenza elettrica in steatite** con protezione **ACI Hybrid**



**Steatite technology**  
resistenza elettrica in ceramica non a contatto con l'acqua, permette di ispezionare la resistenza senza svuotare l'accumulo



## GARANZIA

- 5 anni sul serbatoio
- 2 anni su tutti i componenti



**5 ANNI DI GARANZIA  
SUL SERBATOIO**

## LISTINO

CODICE		EURO
866015	<b>Calypso VM 100</b>	
876188	<b>Calypso VM 150</b>	

CODICE	ACCESSORI	EURO
002449	<b>COZYBRIDGE kit di collegamento per applicazione COZYTOUCH</b>	
009243	<b>Kit supporto per installazione a pavimento</b>	

## CARATTERISTICHE TECNICHE

	Unità	CALYPSO VM 100	CALYPSO VM 150
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	mm	1209 x 529 x 539	1527 x 529 x 539
Peso a vuoto	kg	57	66
Capacità del serbatoio	L	100	150
Collegamento acqua calda/acqua fredda	-	3/4" M	3/4" M
Protezione anti-corrosione	-	ACI Ibride	ACI Ibride
Pressione acqua sanitario	Bar	8	8
Allacciamento elettrico (tensione / frequenza)	-	230V monofase 50 Hz	230V monofase 50 Hz
Potenza massima totale assorbita	W	1550	2150
Potenza massima assorbita pompa di calore	W	350	350
Potenza assorbita dell'integrazione elettrica	W	1200	1800
Campo di regolazione della temperatura dell'acqua pompa di calore	°C	50 a 62	50 a 62
Campo di temperatura utilizzo pompa di calore	°C	-5 a +43	-5 a +43
Diametro Ingresso/Uscita aria	mm	125	125
Portata d'aria a vuoto (senza condotta)	m <sup>3</sup> /h	160	160
Perdite di carico ammissibili all'interno del circuito aeraulico senza impatto sulle prestazioni	Pa	70	70
Lunghezza massima canalizzabile Ø125 mm (mandata+ripresa)	-	12 m + 2 curve	12 m + 2 curve
Potenza acustica	dB(A)	45	45
Massa del fluido frigorifero R134a	kg	0,52	0,58
Volume del fluido frigorifero in tonnellata-equivalente	teqCO <sub>2</sub>	0,74	0,83
Massa del fluido frigorifero	Kg/L	0,0052	0,0039
Quantità di acqua calda a 40°C: V40td in 8h(HC)	L	130	190
<b>PRESTAZIONI CERTIFICATE CON ARIA A 7°C (EN 16147)</b>			
Coefficiente di performance (COP) - profilo di carico	-	2,66 - M	3,05 - L
Potenza assorbita in regime stabilizzato (Pes) (stand-by)	W	18	24
Tempo di riscaldamento (th)	h.min	6h47	10h25
Temperatura di riferimento (Tref)	°C	52,7	53,2
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	140	110
<b>PRESTAZIONI CERTIFICATE CON ARIA A 15°C (EN 16147)</b>			
Coefficiente di performance (COP) - profilo di carico	-	2,88 -M	3,28 - L
Potenza assorbita in regime stabilizzato (Pes) (stand-by)	W	19	25
Tempo di riscaldamento (th)	h.min	6h07	9h29
Temperatura di riferimento (Tref)	°C	52,6	53,4
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	140	110

